Приложение к Требованиям к подготовке технического плана сооружения

Специальные условные знаки

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	Контур сооружения, размеры которого могут быть переданы в масштабе разделов графической части		для изображения применяются условные знаки № 3, № 4
2	Контур сооружения, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм
	Контур сооружения, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе разделов графической части	•	круг черного цвета диаметром 3,0 мм
3	Часть контура: а) существующая часть контура сооружения		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная часть контура сооружения		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета шириной до 3 мм)
	в) существующий надземный конструктивный элемент сооружения, не включенный в контур сооружения		штрихпунктирная линия синего цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1 мм
	г) существующий подземный конструктивный элемент сооружения, не включенный в контур сооружения		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1 мм
	д) вновь образованный надземный конструктивный элемент сооружения, не включенный в контур сооружения		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1 мм
	е) вновь образованный подземный конструктивный элемент сооружения,		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм,

№ n/n	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
	не включенный в контур сооружения		интервалом между штрихами и пунктирами 1 мм
4	Характерная точка контура сооружения	•	круг черного цвета диаметром 1,0 мм